

# LSK HR G AC

Cuplaj cu gheare (aer)

## Caracteristici

Tip constructiv	Cuplaje cu filet exterior cu gheare
Tip constructiv - element suplimentar	cu came duble de siguranță
Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Racord 2	Cuplaj cu gheare
Formă de etanșare 2	Inel de etanșare din cauciuc
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	95 °C
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



## Articol

Denumire	Filet de conectare	Distanță între came (mm)	Presiune de lucru bar
LSK NW 10 HR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 20 HR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10

## Variante produs

LSK G Cuplaj cu gheare (aer), Fontă

## Accesorii

LSK GDOR Inel de cauciuc pentru cuplaj cu gheare

## Piese de schimb

LSK GOOR Inel de cauciuc pentru cuplaj cu gheare