LSK HR G AC
Cuplaj cu gheare (aer)

HANSA-FLEX

Caracteristici

Tip constructiv	Cuplaje cu filet exterior cu gheare
Tip constructiv - element suplimentar	cu came duble de siguranță
Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Racord 2	Cuplaj cu gheare
Formă de etanșare 2	Inel de etanșare din cauciuc
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	95 °C
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Articol

Denumire	Filet de conectare	Distanță între came (mm)	Presiune de lucru bar
LSK NW 10 HR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 20 HR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10

Variante produs

LSK G	Cuplaj cu gheare (aer), Fontă

Accesorii

LSK GDOR	Inel de cauciuc pentru cuplaj cu gheare

Piese de schimb

LSK GOOR	Inel de cauciuc pentru cuplaj cu gheare

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.