LSK HR M
Cuplaj cu gheare (aer)

Caracteristici

Tip constructiv	Cuplaje cu filet exterior cu gheare
Tip constructiv - element suplimentar	cu came duble de siguranță
Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Racord 2	Cuplaj cu gheare
Formă de etanșare 2	Garnitură din alamă cu inserție de cauciuc
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	95 °C
Material	Fontă
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Indicație

Pe post de contracuplaj, utilizați un cuplaj cu garnitură din cauciuc.

Articol

Denumire	Filet de conectare	Distanță între came (mm)	Presiune de lucru bar
LSK NW 13 HR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR M	G 1" -11	42	PN 10

Piese de schimb

LSK MOOH	Manșon din alamă pentru cuplaj cu gheare
LSK HOOS	Șurub de susținere pentru cuplajul cu gheare
LSK SOOR	Inel de furtun pentru cuplaje cu gheare

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.