LSK HR MODY

Cuplaj cu gheare (aer), MODY

Caracteristici

Tip constructiv	Cuplaje MODY cu filet exterior
Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Racord 2	Cuplaj cu gheare
Formă de etanşare 2	Inel de etanşare din cauciuc
Standard	DIN 3238
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	95 °C
Material	Cap de cuplare din fontă maleabilă/ manşon din oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



Descriere

cu inel de protecţie cu filetul rigidizat şi inel de etanşare nou pe ambele feţe.

Articol

Denumire	Filet de conectare	Distanţă între came (mm)	Presiune de lucru bar
LSK NW 10 HR MODY	G 3/8" -19	42	PN 16
LSK NW 13 HR MODY	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 HR MODY	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 HR MODY	G 1" -11	42	PN 16

Accesorii

LSK SDOR N	Inel de cauciuc pentru cuplaj MODY

Piese de schimb

LSK SGOR N	Inel de cauciuc pentru cuplaj MODY

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.