

# LSK IR D

Cuplaj cu gheare (aer), rotativ

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Tip constructiv                       | Cuplaj cu filet interior cu gheare rotative            |
| Tip constructiv - element suplimentar | cu came duble de siguranță                             |
| Racord 1                              | Filete cilindrice interioare BSP                       |
| Racord 2                              | Cuplaj cu gheare                                       |
| Formă de etanșare 2                   | Inel de etanșare din cauciuc                           |
| Standard                              | DIN 3489   |
| Temperatură min.                      | -40 °C   |
| Temperatură max.                      | 95 °C  |
| Material                              | Cap de cuplare din fontă maleabilă/<br>manșon din oțel |
| Protecția suprafeței                  | acoperire galvanică                                    |



## Articol

| Denumire       | Filet de conectare | Distanță între came<br>(mm) | Presiune de lucru bar |
|----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| LSK NW 13 IR D | G 1/2" -14         | 42                          | PN 16                 |
| LSK NW 20 IR D | G 3/4" -14         | 42                          | PN 16                 |
| LSK NW 25 IR D | G 1" -11           | 42                          | PN 16                 |

## Accesorii

LSK GDOR Inel de cauciuc pentru cuplaj cu gheare

## Piese de schimb

LSK GOOR Inel de cauciuc pentru cuplaj cu gheare