

LSK IR MODY

Cuplaj cu gheare (aer), MODY

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|----------------------|---|
| Tip constructiv | Cuplaje MODY cu filet interior |
| Racord 1 | Filete cilindrice interioare BSP |
| Racord 2 | Cuplaj cu gheare |
| Formă de etanșare 2 | Inel de etanșare din cauciuc |
| Standard | DIN 3238 |
| Temperatură min. | -40 °C |
| Temperatură max. | 95 °C |
| Material | Cap de cuplare din fontă maleabilă/ manșon din oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Descriere

cu inel de protecție cu filetul rigidizat și inel de etanșare nou pe ambele fețe.

Articol

| Denumire | Filet de conectare | Distanță între came (mm) | Presiune de lucru bar |
|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| LSK NW 10 IR MODY | G 3/8" -19 | 42 | PN 16 |
| LSK NW 13 IR MODY | G 1/2" -14 | 42 | PN 16 |
| LSK NW 20 IR MODY | G 3/4" -14 | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 IR MODY | G 1" -11 | 42 | PN 16 |

Accesorii

LSK SDOR N Inel de cauciuc pentru cuplaj MODY

Piese de schimb

LSK SGOR N Inel de cauciuc pentru cuplaj MODY