

# LSK IR MODY

Cuplaj cu gheare (aer), MODY

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Tip constructiv	Cuplaje MODY cu filet interior
Racord 1	Filete cilindrice interioare BSP
Racord 2	Cuplaj cu gheare
Formă de etanșare 2	Inel de etanșare din cauciuc
Standard	DIN 3238
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	95 °C
Material	Cap de cuplare din fontă maleabilă/ manșon din oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



## Descriere

cu inel de protecție cu filetul rigidizat și inel de etanșare nou pe ambele fețe.

## Articol

Denumire	Filet de conectare	Distanță între came (mm)	Presiune de lucru bar
LSK NW 10 IR MODY	G 3/8" -19	42	PN 16
LSK NW 13 IR MODY	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 IR MODY	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 IR MODY	G 1" -11	42	PN 16

## Accesorii

LSK SDOR N Inel de cauciuc pentru cuplaj MODY

## Piese de schimb

LSK SGOR N Inel de cauciuc pentru cuplaj MODY