

Caracteristici

Tip constructiv	Cuplaj de furtun MODY
Tip constructiv - element suplimentar	cu came duble de siguranță
Racord 1	Racord furtun
Racord 2	Cuplaj cu gheare
Formă de etanșare 2	Inel de etanșare din cauciuc
Standard	DIN 3238
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	95 °C
Material	Cap de cuplare din fontă maleabilă/ manșon din oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Descriere

cu inel de protecție cu filetul rigidizat și inel de etanșare nou pe ambele fețe.

Articol

Denumire	pentru diametru interior furtun (mm)	Țol	Distanță între came (mm)	Presiune de lucru bar
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

Accesorii

LSK SDOR N	Inel de cauciuc pentru cuplaj MODY
------------	------------------------------------

Piese de schimb

LSK SGOR N	Inel de cauciuc pentru cuplaj MODY
------------	------------------------------------