LSK SB MODY

Cuplaj cu gheare (aer), MODY, cu guler de siguranță

Caracteristici

Tip constructiv	Cuplaj de furtun MODY
Tip constructiv - element suplimentar	cu niplu de siguranță dublu și guler de siguranță
Racord 1	Racord furtun
Racord 2	Cuplaj cu gheare
Formă de etanșare 2	Inel de etanșare din cauciuc
Standard	DIN 3228
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	95 °C
Material	Cap de cuplare din fontă maleabilă/ manșon din oțel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



Descriere

cu guler de siguranță, cu inel de protecție cu filet întărit și inel de etanșare nou, pe ambele părți.

Articol

Denumire	pentru diametru interior furtun (mm)	Țol	Distanță între came (mm)	Presiune de lucru bar
LSK NW 10 SB MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 SB MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 SB MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 SB MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB MODY	25	1"	42	PN 16

Accesorii

LSK SDOR N	Inel de cauciuc pentru cuplaj MODY

Piese de schimb

LSK SGOR N	Inel de cauciuc pentru cuplaj MODY

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.