

# LSK SB MODY

Cuplaj cu gheare (aer), MODY, cu guler de siguranță

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Tip constructiv	Cuplaj de furtun MODY
Tip constructiv - element suplimentar	cu niplu de siguranță dublu și guler de siguranță
Racord 1	Racord furtun
Racord 2	Cuplaj cu gheare
Formă de etanșare 2	Inel de etanșare din cauciuc
Standard	DIN 3228
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	95 °C
Material	Cap de cuplare din fontă maleabilă/ manșon din oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



## Descriere

cu guler de siguranță, cu inel de protecție cu filet întărit și inel de etanșare nou, pe ambele părți.

## Articol

Denumire	pentru diametru interior furtun (mm)	Țol	Distanță între came (mm)	Presiune de lucru bar
LSK NW 10 SB MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 SB MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 SB MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 SB MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB MODY	25	1"	42	PN 16

## Accesorii

LSK SDOR N Inel de cauciuc pentru cuplaj MODY

## Piese de schimb

LSK SGOR N Inel de cauciuc pentru cuplaj MODY