

MST KG AL

Țevi stropire pentru cuplaj de pompieri

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|--------------------------|---|
| Racord | Cuplaj cu gheare |
| Forma de etanșare | Garnitură profilată din nitril negru |
| Tip constructiv | Țeavă multifuncțională de formare a jetului |
| Material | Aluminiu / poliamidă |



Descriere

Piesă de țeavă, duză și ajutoraj din poliamidă rezistentă la frig, rezistentă mecanic.

Articol

| Denumire | Distanță între came (mm) | Mărime nominală Ø | Mărime nominală Storz | Ø duză x Ø ajutoraj (mm) |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| MST KG 31 D AL | 31 | DM | 25-D | 6 x 4 |
| MST KG 66 C AL | 66 | CM | 52-C | 12 x 9 |
| MST KG 89 B AL | 89 | BM | 75-B | 22 x 16 |

Piese de schimb

| | |
|----------------|--|
| DD KG N | Etanșare la presiune pentru cuplaj de pompieri |
| DD KG S | Etanșare la presiune pentru cuplaj de pompieri |
| DD KG V | Etanșare la presiune pentru cuplaj de pompieri |