

# SNK 45 KU M V2

Niplu lubrifiere conic, bilă, unghi 45°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Racord 1                              | Filet metric exterior conic                     |
| Formă de etanșare 1                   | cu etanșare pe filet                            |
| Racord 2                              | Niplu de lubrifiere                             |
| Tip constructiv                       | Nipluri conice de lubrifiere                    |
| Tip constructiv - element suplimentar | Design sferic                                   |
| Forma constructivă                    | Racord 45°                                      |
| Standard                              | DIN 71412                                       |
| Caracteristică suplimentară           | Diametrul capului niplului de lubrifiere 6,5 mm |
| Material                              | stainless steel 1.4305                          |



## Articol

| Denumire             | G1           | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| SNK 45 KU M08-125 V2 | M 8 x 1.25 K | 5,5       | 23,5       | 10,5       | 9          |
| SNK 45 KU M10-150 V2 | M 10 x 1,5 K | 5,5       | 25,0       | 11,5       | 11         |

## Variante produs

SNK 45 KU M