

# SNK M MG

Nipluri conice de lubrifiere

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Racord 1                    | Filet metric exterior conic                     |
| Formă de etanșare 1         | cu etanșare pe filet                            |
| Racord 2                    | Niplu de lubrifiere                             |
| Tip constructiv             | Nipluri conice de lubrifiere                    |
| Forma constructivă          | drept   |
| Standard                    | DIN 71412                                       |
| Caracteristică suplimentară | Diametrul capului niplului de lubrifiere 6,5 mm |
| Material                    | Alamă   |



## Articol

| Denumire        | G1           | i<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| SNK M08-1.00 MG | M 8 x 1 K    | 5,5       | 15,0      | 9          |
| SNK M08-1.25 MG | M 8 x 1.25 K | 5,5       | 15,0      | 9          |
| SNK M10-1.00 MG | M 10 x 1 K   | 5,5       | 15,0      | 11         |
| SNK M12-1.50 MG | M 12 x 1,5 K | 6,5       | 17,5      | 14         |

## Variante produs

SNK M

SNK M V2