


3 BKHL L / 3 BKHS L

Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc

Caracteristici

Racord 1 - 3	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1 - 3	Con interior 24°
Gaură	Formă de L
Cursă de cuplare	0°; 90°
Temperatură min.	-10 °C
Temperatură max.	80 °C
Material	Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel Garnitură sferică din POM Inel O din NBR
Protecția suprafeței	brunat



Indicație

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

Articol

Denumire	DN*	Seria	pentru Ø exterior țevă (mm)	Filet de conectare	Acoperire	LW (mm)	Presiune de lucru bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 L	4	L	6	M 12x1,5	pozitiv (închis)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 06 L	6	L	8	M 14x1,5	pozitiv (închis)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 08 L	8	L	10	M 16x1,5	pozitiv (închis)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 10 L	10	L	12	M 18x1,5	pozitiv (închis)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 13 L	12	L	15	M 22x1,5	pozitiv (închis)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHL 16 L	16	L	18	M 26x1,5	pozitiv (închis)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHL 20 L	19	L	22	M 30x2	pozitiv (închis)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHL 25 L	25	L	28	M 36x2	pozitiv (închis)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 32 L	31	L	35	M 45x2	pozitiv (închis)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 40 L	38	L	42	M 52x2	pozitiv (închis)	36,0	PN 63	22	1,5
3 BKHS 04 L	4	S	8	M 16x1,5	pozitiv (închis)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 06 L	6	S	10	M 18x1,5	pozitiv (închis)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 08 L	8	S	12	M 20x1,5	pozitiv (închis)	7,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 10 L	10	S	14	M 22x1,5	pozitiv (închis)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 13 L	12	S	16	M 24x1,5	pozitiv (închis)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKHS 16 L	16	S	20	M 30x2	pozitiv (închis)	11,5	PN 400	17	1,5
3 BKHS 20 L	19	S	25	M 36x2	pozitiv (închis)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKHS 25 L	25	S	30	M 42x2	pozitiv (închis)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKHS 32 L	31	S	38	M 52x2	pozitiv (închis)	30,0	PN 350	17	1,5

DN = diametru nominal – Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – LW = lățime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranță

Piese de schimb

BK ANSCHLAG	Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă
BK GEKR GRIFF SW	Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă