

3 BKHL TK VZ / 3 BKHS TK VZ

Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-------------------------|--|
| Racord 1 - 3 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 1 - 3 | Con interior 24° |
| Forma constructivă | Execuție compactă |
| Gaură | Formă de T |
| Cursă de cuplare | 0°; 90° |
| Temperatură min. | -10 °C |
| Temperatură max. | 80 °C |
| Material | Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel Garnitură sferică din POM Inel O din NBR |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Indicație

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Articol

| Denumire | DN* | Seria | pentru Ø exterior țevă (mm) | Filet de conectare | Acoperire | LW (mm) | Presiune de lucru bar | SW (mm) | SF* |
|-----------------|-----|-------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------|-----------------------|---------|-----|
| 3 BKHL 04 TK VZ | 4 | L | 6 | M 14x1,5 | negativ (deschis) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 06 TK VZ | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | negativ (deschis) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 08 TK VZ | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | negativ (deschis) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 10 TK VZ | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | negativ (deschis) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 13 TK VZ | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | negativ (deschis) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 16 TK VZ | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | negativ (deschis) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHS 04 TK VZ | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | negativ (deschis) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 06 TK VZ | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | negativ (deschis) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 08 TK VZ | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | negativ (deschis) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 10 TK VZ | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | negativ (deschis) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 13 TK VZ | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | negativ (deschis) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 16 TK VZ | 16 | S | 20 | M 30x2 | negativ (deschis) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |

DN = diametru nominal – Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – LW = lățime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SF = factorul de siguranță – SW = deschiderea cheii

Variante produs

3 BKHL TK Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc, brunat