

# 3 BKR ND T

Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă cu presiune joasă

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Racord 1 - 3</b>	Filete cilindrice interioare BSP
<b>Formă de etanșare 1 - 3</b>	Formă A
<b>Gaură</b>	Formă de T
<b>Cursă de cuplare</b>	0°; 90°
<b>Domeniu de temperaturi</b>	Apă: de la 0 °C până la + 150 °C Aer: - 20 °C până la + 150 °C
<b>Material</b>	Carcasă din alamă Mâner din aluminiu Bilă din alamă, cromată dur Garnitură sferică din PTFE
<b>Protecția suprafeței</b>	nichelat



## Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

## Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)
3 BKR 06 ND T	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0

DN = diametru nominal