

3 BKR TK VZ

Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1 - 3	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanșare 1 - 3	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E.
Forma constructivă	Execuție compactă
Gaură	Formă de T
Cursă de cuplare	0°; 90°
Temperatură min.	-10 °C
Temperatură max.	80 °C
Material	Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel Garnitură sferică din POM Inel O din NBR
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Indicație

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Acoperire	LW (mm)	Presiune de lucru bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 TK VZ	4	G 1/8" -28	negativ (deschis)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 TK VZ	6	G 1/4" -19	negativ (deschis)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 TK VZ	10	G 3/8" -19	negativ (deschis)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 TK VZ	12	G 1/2" -14	negativ (deschis)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = diametru nominal – LW = lățime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranță

Variante produs

3 BKR TK Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc, brunat