

# 3 BKR TK VZ

Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Racord 1 - 3</b>	Filete cilindrice interioare BSP
<b>Formă de etanșare 1 - 3</b>	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E.
<b>Forma constructivă</b>	Execuție compactă
<b>Gaură</b>	Formă de T
<b>Cursă de cuplare</b>	0°; 90°
<b>Temperatură min.</b>	-10 °C
<b>Temperatură max.</b>	80 °C
<b>Material</b>	Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel Garnitură sferică din POM Inel O din NBR
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



## Indicație

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

## Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Acoperire	LW (mm)	Presiune de lucru bar	SW (mm)	SF*
<b>3 BKR 04 TK VZ</b>	4	G 1/8" -28	negativ (deschis)	5,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKR 06 TK VZ</b>	6	G 1/4" -19	negativ (deschis)	6,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKR 10 TK VZ</b>	10	G 3/8" -19	negativ (deschis)	9,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKR 13 TK VZ</b>	12	G 1/2" -14	negativ (deschis)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = diametru nominal - LW = lățime liberă - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - SW = deschiderea cheii - SF = factorul de siguranță

## Variante produs

**3 BKR TK** Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc, brunat