

3 SKR TK

Ventil cu bilă pe 3 căi, varianta forjată

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1 - 3	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanșare 1 - 3	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E.
Tip constructiv	Ventil cu bilă pe 3 căi, varianta forjată
Gaură	Formă de T
Cursă de cuplare	0°; 90°
Temperatură min.	-10 °C
Temperatură max.	80 °C
Material	Carcasă din oțel forjabil Bilă și ax de comandă din oțel Garnitură sferică din POM Inel O din NBR
Protecția suprafeței	brunat



Indicație

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Acoperire	LW (mm)	Presiune de lucru bar	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK	19	G 3/4" -14	negativ (deschis)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK	25	G 1" -11	negativ (deschis)	24	PN 350	14	1,5

DN = diametru nominal – LW = lățime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranță

Variante produs

3 SKR TK VZ Ventil cu bilă pe 3 căi, varianta forjată, acoperire galvanică

Piese de schimb

BK ANSCHLAG	Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă
BK GEKR GRIFF SW	Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă