

# BK ANSCHLAG

Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică
adecvat pentru	Robinete de oprire cu bilă



## Articol

Denumire	pentru deschidere cheie (mm)	Grosime (mm)
BK ANSCHLAG SW 09	9	3,00
BK ANSCHLAG SW 12	12	3,50
BK ANSCHLAG SW 14	14	4,00
BK ANSCHLAG SW 17	17	5,00
BK ANSCHLAG SW 19	19	5,00

## este piesă de schimb pentru următoarele produse

3 BKHL LK / 3 BKHS LK	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
BKN	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
3 BKR L	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
3 BKR T	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
BKHL / BKHS	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
4 BKHL T / 4 BKHS T	Ventil cu bilă pe 4 căi
3 BKR LK	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
4 BKHL X / 4 BKHS X	Ventil cu bilă pe 4 căi
4 BKHL L / 4 BKHS L	Ventil cu bilă pe 4 căi
3 BKR TK	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
BK GFS	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
BKR	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
3 SKR LK VZ	Ventil cu bilă pe 3 căi, varianta forjată
SK SF / SK SF6	Ventil cu bilă pe 2 căi, varianta forjată
SK SF GFS	Ventil cu bilă pe 2 căi, varianta forjată
3 BKHL T / 3 BKHS T	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
3 BKHL L / 3 BKHS L	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
3 SKR TK	Ventil cu bilă pe 3 căi, varianta forjată
SK GFS	Ventil cu bilă pe 2 căi, varianta forjată
4 BKR X	Ventil cu bilă pe 4 căi
4 BKR L	Ventil cu bilă pe 4 căi
4 BKR T	Ventil cu bilă pe 4 căi
BK SF / BK SF6	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
BK SF GFS	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
3 BKHL TK	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc