

BK ANSCHLAG

Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă

HANSA FLEX

Caracteristici

Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică
adekvat pentru	Robinete de oprire cu bilă



Articol

Denumire	pentru deschidere cheie (mm)	Grosime (mm)
BK ANSCHLAG SW 09	9	3,00
BK ANSCHLAG SW 12	12	3,50
BK ANSCHLAG SW 14	14	4,00
BK ANSCHLAG SW 17	17	5,00
BK ANSCHLAG SW 19	19	5,00

este piesă de schimb pentru următoarele produse

3 BKHL LK / 3 BKHS LK	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
BKN	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
3 BKR L	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
3 BKR T	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
BKHL / BKHS	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
4 BKHL T / 4 BKHS T	Ventil cu bilă pe 4 căi
3 BKR LK	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
4 BKHL X / 4 BKHS X	Ventil cu bilă pe 4 căi
4 BKHL L / 4 BKHS L	Ventil cu bilă pe 4 căi
3 BKR TK	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
BK GFS	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
BKR	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
3 SKR LK VZ	Ventil cu bilă pe 3 căi, varianta forjată
SK SF / SK SF6	Ventil cu bilă pe 2 căi, varianta forjată
SK SF GFS	Ventil cu bilă pe 2 căi, varianta forjată
3 BKHL T / 3 BKHS T	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
3 BKHL L / 3 BKHS L	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
3 SKR TK	Ventil cu bilă pe 3 căi, varianta forjată
SK GFS	Ventil cu bilă pe 2 căi, varianta forjată
4 BKR X	Ventil cu bilă pe 4 căi
4 BKR L	Ventil cu bilă pe 4 căi
4 BKR T	Ventil cu bilă pe 4 căi
BK SF / BK SF6	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
BK SF GFS	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
3 BKHL TK	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc