

# BKHL VA / BKHS VA

## Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc

### Caracteristici

<b>Racord 1 + 2</b>	Filet metric exterior cilindric
<b>Formă de etanșare 1 + 2</b>	Con interior 24°
<b>Cursă de cuplare</b>	0°; 90°
<b>Temperatură min.</b>	-20 °C
<b>Temperatură max.</b>	60 °C
<b>Material</b>	Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel special



### Indicație

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

### Articol

Denumire	DN*	Seria	pentru Ø exterior țevă (mm)	Filet de conectare	LW (mm)	Presiune de lucru bar	SW (mm)	SF*
<b>BKHL 04 VA</b>	4	L	6	M 12x1,5	5	PN 400	9	1,5
<b>BKHL 06 VA</b>	6	L	8	M 14x1,5	6	PN 400	9	1,5
<b>BKHL 08 VA</b>	8	L	10	M 16x1,5	8	PN 400	9	1,5
<b>BKHL 10 VA</b>	10	L	12	M 18x1,5	10	PN 400	9	1,5
<b>BKHL 13 VA</b>	12	L	15	M 22x1,5	13	PN 400	9	1,5
<b>BKHL 16 VA</b>	16	L	18	M 26x1,5	13	PN 400	12	1,5
<b>BKHL 20 VA</b>	19	L	22	M 30x2	20	PN 400	14	1,5
<b>BKHL 25 VA</b>	25	L	28	M 36x2	24	PN 400	14	1,5
<b>BKHL 32 VA</b>	31	L	35	M 45x2	24	PN 400	17	1,5
<b>BKHL 40 VA</b>	38	L	42	M 52x2	24	PN 400	17	1,5
<b>BKHS 04 VA</b>	4	S	8	M 16x1,5	5	PN 400	9	1,5
<b>BKHS 06 VA</b>	6	S	10	M 18x1,5	6	PN 400	9	1,5
<b>BKHS 08 VA</b>	8	S	12	M 20x1,5	8	PN 400	9	1,5
<b>BKHS 10 VA</b>	10	S	14	M 22x1,5	10	PN 400	9	1,5
<b>BKHS 13 VA</b>	12	S	16	M 24x1,5	13	PN 400	9	1,5
<b>BKHS 16 VA</b>	16	S	20	M 30x2	13	PN 400	12	1,5
<b>BKHS 20 VA</b>	19	S	25	M 36x2	20	PN 400	17	1,5
<b>BKHS 25 VA</b>	25	S	30	M 42x2	24	PN 400	17	1,5
<b>BKHS 32 VA</b>	31	S	38	M 52x2	24	PN 400	17	1,5

DN = diametru nominal – Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – LW = lățime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranță

### Variante produs

<b>BKHL / BKHS</b>	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc, brunat
<b>BKHL VZ / BKHS VZ</b>	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc, acoperire galvanică