

# MF MG

Vană de închidere cu mufă

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Racord 1 + 2     | Filete cilindrice interioare BSP |
| Temperatură min. | 0 °C                             |
| Temperatură max. | 120 °C                           |
| Material         | Alamă OT 58, mâner din oțel      |



## Indicație

Datele referitoare la presiune sunt valabile numai pentru temperaturi între 0 °C și + 25 °C; în cazul temperaturilor mai mari, reduceți presiunea.

## Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

## Articol

| Denumire  | DN* | Dimensiune | Presiune de lucru<br>(bar) | G1 + G2      | L<br>(mm) |
|-----------|-----|------------|----------------------------|--------------|-----------|
| MF 06 MG  | 6   | 4          | 16,0                       | G 1/4" -19   | 33        |
| MF 10 MG  | 10  | 6          | 16,0                       | G 3/8" -19   | 41        |
| MF 13 MG  | 12  | 8          | 16,0                       | G 1/2" -14   | 36        |
| MF 20 MG  | 19  | 12         | 16,0                       | G 3/4" -14   | 39        |
| MF 25 MG  | 25  | 16         | 16,0                       | G 1" -11     | 43        |
| MF 32 MG  | 31  | 20         | 16,0                       | G 1.1/4" -11 | 48        |
| MF 40 MG  | 38  | 24         | 16,0                       | G 1.1/2" -11 | 52        |
| MF 50 MG  | 51  | 32         | 16,0                       | G 2" -11     | 57        |
| MF 65 MG  | 60  | 40         | 16,0                       | G 2.1/2" -11 | 65        |
| MF 75 MG  | 76  | 48         | 16,0                       | G 3" -11     | 75        |
| MF 100 MG | 100 | 64         | 16,0                       | G 4" -11     | 84        |

DN = diametru nominal – G1 + G2 = filete pentru racordurile 1+2

## Variante produs

MF VA Vană de închidere cu mufă, oțel inoxidabil