2 OK VC
Clemă cu 2 urechi

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Dispozitive de fixare furtun în domeniul presiunii joase și medii.
Material	Oțel
Protecția suprafeței	crom zincat lucios



Articol

Denumire	Domeniu de strângere (mm)	Lățime bandă (mm)
2 OK 3-5 VC	3,0 - 5,0	5,0
2 OK 3.1-4.1 VC	3,1 - 4,1	3,5
2 OK 3.5-4.5 VC	3,5 - 4,5	3,5
2 OK 5-7 VC	5,0 - 7,0	6,0
2 OK 7-9 VC	7,0 - 9,0	7,0
2 OK 8-11 VC	8,0 - 11,0	7,0
2 OK 9-11 VC	9,0 - 11,0	7,0
2 OK 11-13 VC	11,0 - 13,0	7,0
2 OK 13-15 VC	13,0 - 15,0	7,5
2 OK 15-17 VC	15,0 - 17,0	8,0
2 OK 15-18 VC	15,0 - 18,0	8,0
2 OK 16-19 VC	16,0 - 19,0	8,0
2 OK 17-20 VC	17,0 - 20,0	8,5
2 OK 19-22 VC	19,0 - 22,0	9,0
2 OK 20-23 VC	20,0 - 23,0	9,0
2 OK 22-25 VC	22,0 - 25,0	10,0
2 OK 23-25 VC	23,0 - 25,0	10,0
2 OK 23-27 VC	23,0 - 27,0	10,0
2 OK 25-28 VC	25,0 - 28,0	10,0
2 OK 27-31 VC	27,0 - 31,0	10,0
2 OK 28-31 VC	28,0 - 31,0	10,0
2 OK 31-34 VC	31,0 - 34,0	10,0
2 OK 34-37 VC	34,0 - 37,0	10,0
2 OK 37-40 VC	37,0 - 40,0	10,0
2 OK 40-43 VC	40,0 - 43,0	10,0
2 OK 43-46 VC	43,0 - 46,0	10,0

Variante produs

2 OK	Clemă cu 2 urechi, acoperire galvanică
2 OK VA	Clemă cu 2 urechi, oțel inoxidabil

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.