ESK
Bridă de furtun

Caracteristici

Tip constructiv	Bride cu dantură melcată
Tip constructiv - element suplimentar	Șurub cu cap hexagonal cu fantă
Material	Oțel superior 1.4301



Articol

Denumire	Domeniu de strângere (mm)	Lățime bandă (mm)
ESK 11-17	11 - 17	9,0
ESK 15-24	15 - 24	9,0
ESK 19-28	19 - 28	12,0
ESK 22-32	22 - 32	12,0
ESK 26-38	26 - 38	12,0
ESK 32-44	32 - 44	12,0
ESK 38-50	38 - 50	12,0
ESK 44-56	44 - 56	12,0
ESK 50-65	50 - 65	12,0
ESK 58-75	58 - 75	12,0
ESK 68-85	68 - 85	12,0
ESK 77-95	77 - 95	12,0
ESK 87-112	87 - 112	12,0
ESK 104-138	104 - 138	12,0
ESK 136-165	136 - 165	12,0
ESK 150-180	150 - 180	12,0
ESK 175-205	175 - 205	12,0
ESK 200-231	200 - 231	12,0
ESK 226-256	226 - 256	12,0
ESK 251-282	251 - 282	12,0
ESK 277-307	277 - 307	12,0

Variante produs

ESK W2	Bridă de furtun, Oțel superior 1.4016
ESK W5	Bridă de furtun, Oțel superior 1.4436

Accesorii

SCHRAUBENDR	Șurubelniță flexibilă

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.