

# NRS (9 mm)

Bridă de susținere

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	pentru fixarea țevilor, furtunurilor și cablurilor
<b>Tip constructiv</b>	Bridă de susținere
<b>Tip constructiv - element suplimentar</b>	cu profil din cauciuc
<b>Standard</b>	DIN 3016
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	zincat



## Indicație

Profilul de cauciuc amortizează vibrațiile, loviturile și previne zgârieturile.

## Articol

Denumire	cel mai mic Ø (mm)	Lățime bandă (mm)	Ø alezaj (mm)
NRS 06-09	6	9,0	4,5
NRS 08-09	8	9,0	4,5
NRS 10-09	10	9,0	4,5
NRS 12-09	12	9,0	4,5
NRS 14-09	14	9,0	4,5
NRS 15-09	15	9,0	4,5
NRS 16-09	16	9,0	4,5
NRS 18-09	18	9,0	4,5
NRS 20-09	20	9,0	4,5

## Variante produs

<b>NRS (12 mm)</b>	Bridă de susținere, Oțel
<b>NRS W4 (12 mm)</b>	Bridă de susținere, Oțel crom nichelat (1.4301)
<b>NRS (15 mm)</b>	Bridă de susținere, Oțel
<b>NRS W4 (15 mm)</b>	Bridă de susținere, Oțel crom nichelat (1.4301)
<b>NRS (20 mm)</b>	Bridă de susținere, Oțel
<b>NRS W4 (20 mm)</b>	Bridă de susținere, Oțel crom nichelat (1.4301)
<b>NRS (25 mm)</b>	Bridă de susținere, Oțel