

NRS (12 mm)

Bridă de susținere

Caracteristici

| | |
|--|--|
| Domeniul de utilizare | pentru fixarea țevilor, furtunurilor și cablurilor |
| Tip constructiv | Bridă de țevă |
| Tip constructiv - element suplimentar | cu profil din cauciuc |
| Standard | DIN 3016 |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | zincat |



Indicație

Profilul de cauciuc amortizează vibrațiile, loviturile și previne zgârieturile.

Articol

| Denumire | cel mai mic Ø (mm) | Lățime bandă (mm) | Ø alezaj (mm) |
|-----------|-----------------------|----------------------|------------------|
| NRS 05-12 | 5 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 06-12 | 6 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 07-12 | 7 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 08-12 | 8 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 09-12 | 9 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 10-12 | 10 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 11-12 | 11 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 12-12 | 12 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 13-12 | 13 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 14-12 | 14 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 15-12 | 15 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 16-12 | 16 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 17-12 | 17 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 18-12 | 18 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 19-12 | 19 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 20-12 | 20 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 21-12 | 21 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 22-12 | 22 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 23-12 | 23 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 24-12 | 24 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 25-12 | 25 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 50-12 | 50 | 12,0 | 5,3 |

Variante produs

| | |
|-----------------------|---|
| NRS W4 (12 mm) | Bridă de susținere, Oțel crom nichelat (1.4301) |
| NRS (9 mm) | Bridă de susținere, Oțel |
| NRS (15 mm) | Bridă de susținere, Oțel |
| NRS W4 (15 mm) | Bridă de susținere, Oțel crom nichelat (1.4301) |
| NRS (20 mm) | Bridă de susținere, Oțel |
| NRS W4 (20 mm) | Bridă de susținere, Oțel crom nichelat (1.4301) |
| NRS (25 mm) | Bridă de susținere, Oțel |