# NRS (15 mm)
Bridă de susținere

HANSA-FLEX

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | pentru fixarea țevilor, furtunurilor și cablurilor |
| **Tip constructiv** | Bridă de țeavă |
| **Tip constructiv - element suplimentar** | cu profil din cauciuc |
| **Standard** | DIN 3016 |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | zincat |



## Indicație

Profilul de cauciuc amortizează vibrațiile, loviturile și previne zgârieturile.

## Articol

| Denumire | cel mai mic Ø (mm) | Lățime bandă (mm) | Ø alezaj (mm) |
|---|---|---|---|
| **NRS 05-15** | 5 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 06-15** | 6 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 07-15** | 7 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 08-15** | 8 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 09-15** | 9 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 10-15** | 10 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 11-15** | 11 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 12-15** | 12 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 13-15** | 13 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 14-15** | 14 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 15-15** | 15 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 16-15** | 16 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 17-15** | 17 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 18-15** | 18 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 19-15** | 19 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 20-15** | 20 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 21-15** | 21 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 22-15** | 22 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 23-15** | 23 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 24-15** | 24 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 25-15** | 25 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 26-15** | 26 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 27-15** | 27 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 28-15** | 28 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 29-15** | 29 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 30-15** | 30 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 31-15** | 31 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 32-15** | 32 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 33-15** | 33 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 34-15** | 34 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 35-15** | 35 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 36-15** | 36 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 37-15** | 37 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 38-15** | 38 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 39-15** | 39 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 40-15** | 40 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 48-15** | 48 | 15,0 | 6,4 |
| **NRS 75-15** | 75 | 15,0 | 6,4 |

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **NRS W4 (15 mm)** | Bridă de susținere, Oțel crom nichelat (1.4301) |
| **NRS (9 mm)** | Bridă de susținere, Oțel |
| **NRS (12 mm)** | Bridă de susținere, Oțel |
| **NRS W4 (12 mm)** | Bridă de susținere, Oțel crom nichelat (1.4301) |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*