

SRS 0 PP

Bridă de țevă, serie ușoară

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Tip constructiv | Bridă de țevă |
| Tip constructiv - element suplimentar | Partea interioară a bridei cu nervuri |
| Seria | ușor |
| Standard | DIN 3015-1 |
| Temperatură min. | -30 °C |
| Temperatură max. | 90 °C |
| Material | Polipropilenă |



Descriere

Nervurile de pe suprafața interioară a bridelor acționează ca amortizor la lovire și vibrații și preiau forțele pe direcția axei țevii. Fanta între jumătăți provoacă pretensionarea țevii.

Indicații referitoare comandă

1 bucată = 2 jumătăți de bridă

Articol

| Denumire | Ø exterior țevă d2 (mm) | Ø exterior țevă d2 | Mărime bridă | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 0106 PP | 6,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0106.4 PP | 6,4 | 1/4" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0108 PP | 8,0 | 5/16" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0109.5 PP | 9,5 | 3/8" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0110 PP | 10,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0112 PP | 12,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |

Variante produs

SRS 0 PA Bridă de țevă, serie ușoară, Poliamidă 6

este element adițional la următoarele produse

| | |
|-------|-------------------------------|
| A 0 | Componența grupei A 0 |
| A 0 A | Componența grupei A 0, Montaj |