K 41-14 - K 41-40
Îmbinare filetată reducție

Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1	Formă U
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2	Con interior 24°
Tip constructiv	Îmbinare filetată de legătură cu reducție
Forma constructivă	drept
Set de livrare	cu piuliță olandeză, inel de tăiere, inel de presiune și inel de etanșare
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Articol

Denumire	d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 41-14	15	10	59	27	19	17
K 41-17	15	8	58	27	17	27
K 41-19	15	6	58	27	14	27
K 41-25	15	12	59	27	22	27
K 41-37	16	6	58	27	14	27
K 41-38	16	8	58	27	17	27
K 41-39	16	10	59	27	19	27
K 41-40	16	12	59	27	22	27

SW , S1, S2 = deschiderea cheii – d2, d3 = pentru diametrul exterior al țevii

Variante produs

K 420-31 - K 420-88	Știuț de fixat prin înfiletare, Oțel

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.