

K 420-31 - K 420-88

Ștuț de fixat prin înfiletare

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1	Con interior 24°
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2	Formă U
Tip constructiv	Ștuț de fixat prin înfiletare
Forma constructivă	drept
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Articol

Denumire	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 420-76	6	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-77	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-78	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-79	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-80	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-81	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	29	22

SW = deschiderea cheii

Variante produs

K 42-02 - K 42-106	Racord filetat tip tată, cu piuliță olandeză și inel de tăiere
K 41-14 - K 41-40	Îmbinare filetată reducere, cu piuliță olandeză, inel de tăiere, inel de presiune și inel de etanșare
K 46-12-1 / K 46-12-2	Ștuturi filetate cu racord de verificare, Oțel