

K 43-54 / K 43-99

Racord filetat tip tată, 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1	Con interior 24°
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2	Formă U
Forma constructivă	Racord 90°
Set de livrare	cu piuliță olandeză, inel de tăiere, contrapiuliță, inel de presiune și inel O
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

Articol

Denumire	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 43-54	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	22	27
K 43-89	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	17	20	27	12	31	12	14	17
K 43-90	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	27	23	32	17	38	17	17	27
K 43-96	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	17	22	22
K 43-98	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	14	19	22
K 43-99	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	17	19	27

Ø d2 = diametru exterior țevă – SW = deschiderea cheii

Variante produs

K 430-68 - K 430-89 Ștuț de fixat prin înfiletare pentru perete despărțitor, Oțel