

K 43-54 / K 43-99

Racord filetat tip tată, 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|----------------------|--|
| Racord 1 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 1 | Con interior 24° |
| Racord 2 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 2 | Formă U |
| Forma constructivă | Racord 90° |
| Set de livrare | cu piuliță olandeză, inel de tăiere, contrapiuliță, inel de presiune și inel O |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

Articol

| Denumire | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 43-54 | 12 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 27 | 25 | 32 | 17 | 40 | 17 | 22 | 27 |
| K 43-89 | 6 | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 17 | 20 | 27 | 12 | 31 | 12 | 14 | 17 |
| K 43-90 | 8 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 27 | 23 | 32 | 17 | 38 | 17 | 17 | 27 |
| K 43-96 | 12 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 21 | 25 | 32 | 17 | 40 | 17 | 22 | 22 |
| K 43-98 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 21 | 25 | 32 | 17 | 40 | 14 | 19 | 22 |
| K 43-99 | 10 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 27 | 25 | 32 | 17 | 40 | 17 | 19 | 27 |

Ø d2 = diametru exterior țevă – SW = deschiderea cheii

Variante produs

K 430-68 - K 430-89 Ștuț de fixat prin înfiletare pentru perete despărțitor, Oțel