K 430-17 - K 430-86

Ștuț de fixat prin înfiletare pentru perete despărțitor

Caracteristici

Racord 1 + 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1 + 2	Formă U
Tip constructiv	pentru fixare în perete despărțitor
Forma constructivă	Racord 90°
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Articol

Denumire	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	Indicație
K 430-17	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-21	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-30	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-37	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-38	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-54	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-57	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	42	19	Articol curent
K 430-86	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	-	45	19	-

SW = deschiderea cheii

Variante produs

K 43-19 - K 43-95	Ștuț de fixat prin înfiletare pentru perete despărțitor, cu contrapiuliță
K 43-20 - K 43-94	Racord filetat tip tată, 90°, cu piuliță olandeză, inel de tăiere, inel de presiune, inel de etanșare și contrapiuliță
K 43-21 - K 43-73	Îmbinare filetată, racord perete despărțitor, cu piuliță olandeză, inel de tăiere, inel de presiune, inel de etanșare și contrapiuliță
K 47-15	Îmbinare filetată de legătură, unghi 90°, cu piuliță olandeză, inel de tăiere, inel de presiune, inel de etanșare, contrapiuliță și ștuț pentru furtun
K 47-16	Îmbinare filetată de legătură, unghi 90°, cu piuliță olandeză, inel de tăiere, inel de presiune, inel de etanșare, contrapiuliță și ștuț pentru furtun
K 47-17 / K 47-19	Ștuț de legătură, unghi 90°, cu piuliță olandeză, inel de etanșare, contrapiuliță, ștuț pentru furtun

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.