

K 430-68 - K 430-89

Ștuț de fixat prin înfiletare pentru perete despărțitor

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Racord 1 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 1 | Con interior 24° |
| Racord 2 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 2 | Formă U |
| Tip constructiv | pentru fixare în perete despărțitor |
| Forma constructivă | Racord 90° |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Articol

| Denumire | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|----------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| K 430-68 | 6 | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 19 | 31 | 12 |
| K 430-70 | 12 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 24 | 40 | 17 |
| K 430-71 | 8 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23 | 24 | 38 | 17 |
| K 430-87 | 12 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25 | 24 | 40 | 17 |
| K 430-88 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25 | 24 | 40 | 14 |

Ø d2 = diametru exterior țevă – SW = deschiderea cheii

Variante produs

K 43-54 / K 43-99 Racord filetat tip tată, 90°, cu piuliță olandeză, inel de tăiere, contrapiuliță, inel de presiune și inel O