K 430-68 - K 430-89

Ștuț de fixat prin înfiletare pentru perete despărțitor

Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1	Con interior 24°
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2	Formă U
Tip constructiv	pentru fixare în perete despărțitor
Forma constructivă	Racord 90°
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Articol

Denumire	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-68	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
K 430-70	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
K 430-71	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
K 430-87	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
K 430-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = diametru exterior țeavă – SW = deschiderea cheii

Variante produs

K 43-54 / K 43-99	Racord filetat tip tată, 90°, cu piuliță olandeză, inel de tăiere, contrapiuliță, inel de presiune și inel O

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.