# K 44-164

Îmbinare filetată, racord pentru verificare

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filet metric exterior cilindric |
| **Formă de etanșare 1** | cu etanșare pentru filet prin inel de presiune și inel O |
| **Racord 2** | Filet metric exterior cilindric |
| **Formă de etanșare 2** | Con interior 24° |
| **Racord 3** | Filet metric interior cilindric |
| **Tip constructiv** | pentru fixare în perete despărțitor |
| **Forma constructivă** | Formă de T |
| **Set de livrare** | cu piuliță olandeză, inel de tăiere, contrapiuliță, inel de presiune și inel O |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



## Articol

| Denumire | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 44-164** | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 22 | 27 |

SW = deschiderea cheii

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **K 440-115** | Știuț filetat, formă T, Oțel |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*