

# K 44-164

Îmbinare filetată, racord pentru verificare

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Racord 1</b>	Filet metric exterior cilindric
<b>Formă de etanșare 1</b>	cu etanșare pentru filet prin inel de presiune și inel O
<b>Racord 2</b>	Filet metric exterior cilindric
<b>Formă de etanșare 2</b>	Con interior 24°
<b>Racord 3</b>	Filet metric interior cilindric
<b>Tip constructiv</b>	pentru fixare în perete despărțitor
<b>Forma constructivă</b>	Formă de T
<b>Set de livrare</b>	cu piuliță olandeză, inel de tăiere, contrapiuliță, inel de presiune și inel O
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



## Articol

Denumire	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-164	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27

SW = deschiderea cheii

## Variante produs

K 440-115 Ștuț filetat, formă T, Oțel