K 44-166

Îmbinare filetată, racord pentru verificare, formă L

Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 1	cu etanşare pentru filet prin inel de presiune şi inel O
Racord 2	Filet metric interior cilindric
Formă de etanşare 2	pentru cep de înşurubare cu formele A, B şi dacă este cazul forma E.
Racord 3	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 3	Con interior 24°
Tip constructiv - element suplimentar	cu racord de verificare
Forma constructivă	Formă de L
Set de livrare	cu piuliță olandeză, inel de tăiere, contrapiuliță, inel de presiune și inel O
Material	Oțel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



Articol

Denumire	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-166	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = deschiderea cheii

Variante produs

K 440-116 / K440-117	Ştuţ filetat, formă L, Oţel

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.