

K 44-35 - K 44-66

Îmbinare filetată reducăție, formă T

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-------------------------|--|
| Racord 1 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 1 | Con interior 24° |
| Racord 2 + 3 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 2 + 3 | Formă U |
| Forma constructivă | Formă de T |
| Set de livrare | cu piuliță olandeză, inel de tăiere, inel de presiune, inel de etanșare și contrapiuliță |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |



Articol

| Denumire | d3 (mm) | G1 | Ø d2 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-35 | 15 | M 22 x 1,5 | 10 | 25 | 42 | 33 | 33 | 27 | 27 | 19 | 27 |
| K 44-51 | 15 | M 22 x 1,5 | 6 | 25 | 42 | 33 | 33 | 27 | 27 | 14 | 27 |
| K 44-66 | 18 | M 22 x 1,5 | 6 | 25 | 45 | 33 | 33 | 27 | 32 | 14 | 27 |

SW = deschiderea cheii

Variante produs

K 440-28 - K 440-47 Ștuț de legătură, formă T, Oțel