# K 44-35 - K 44-66

Îmbinare filetată reducție, formă T

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filet metric exterior cilindric |
| **Formă de etanșare 1** | Con interior 24° |
| **Racord 2 + 3** | Filet metric exterior cilindric |
| **Formă de etanșare 2 + 3** | Formă U |
| **Forma constructivă** | Formă de T |
| **Set de livrare** | cu piuliță olandeză, inel de tăiere, inel de presiune, inel de etanșare și contrapiuliță |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



## Articol

| Denumire | d3 (mm) | G1 | Ø d2 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 44-35** | 15 | M 22 x 1,5 | 10 | 25 | 42 | 33 | 33 | 27 | 27 | 19 | 27 |
| **K 44-51** | 15 | M 22 x 1,5 | 6 | 25 | 42 | 33 | 33 | 27 | 27 | 14 | 27 |
| **K 44-66** | 18 | M 22 x 1,5 | 6 | 25 | 45 | 33 | 33 | 27 | 32 | 14 | 27 |

SW = deschiderea cheii

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **K 440-28 - K 440-47** | Știuț de legătură, formă T, Oțel |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*