

# K 44-75 - K 44-169

Racord filetat tip tată

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Racord 1</b>                | Filet metric exterior cilindric  |
| <b>Formă de etanșare 1</b>     | cu etanșare pentru filet prin inel de presiune și inel O                       |
| <b>Racord 2 + 3</b>            | Filet metric exterior cilindric  |
| <b>Formă de etanșare 2 + 3</b> | Con interior 24°   |
| <b>Forma constructivă</b>      | Formă de T   |
| <b>Set de livrare</b>          | cu piuliță olandeză, inel de tăiere, contrapiuliță, inel de presiune și inel O |
| <b>Material</b>                | Oțel   |
| <b>Protecția suprafeței</b>    | acoperire galvanică  |



## Articol

| Denumire        | Ø d2<br>(mm) | Ø d3<br>(mm) | G1         | D<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| <b>K 44-148</b> | 12           | 6            | M 16 x 1,5 | 21        | 21        | 24         | 32         | 17         | 37         | 17         | 22 | 22 | 14 |
| <b>K 44-75</b>  | 12           | -            | M 16 x 1,5 | 21        | 20        | 24         | 32         | 17         | 37         | 17         | 22 | 22 | 22 |
| <b>K 44-139</b> | 12           | -            | M 22 x 1,5 | 27        | 24        | 26         | 34         | 19         | 42         | 17         | 22 | 27 | 22 |
| <b>K 44-140</b> | 8            | -            | M 22 x 1,5 | 27        | 24        | 26         | 34         | 19         | 42         | 17         | 17 | 27 | 17 |
| <b>K 44-158</b> | 10           | -            | M 22 x 1,5 | 27        | 24        | 26         | 34         | 19         | 42         | 17         | 19 | 27 | 19 |
| <b>K 44-169</b> | 10           | -            | M 16 x 1,5 | 21        | 20        | 24         | 32         | 17         | 37         | 14         | 19 | 22 | 19 |

Ø d2 = diametru exterior țevă – SW = deschiderea cheii

## Variante produs

**K 440-52 / K 440-127** Ștuț filetat, formă T, Oțel