K 44-75 - K 44-169

Racord filetat tip tată

Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 1	cu etanşare pentru filet prin inel de presiune şi inel O
Racord 2 + 3	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 2 + 3	Con interior 24°
Forma constructivă	Formă de T
Set de livrare	cu piuliţă olandeză, inel de tăiere, contrapiuliţă, inel de presiune şi inel O
Material	Oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



Articol

Denumire	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-148	12	6	M 16 x 1,5	21	21	24	32	17	37	17	22	22	14
K 44-75	12	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	17	22	22	22
K 44-139	12	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27	22
K 44-140	8	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	17	27	17
K 44-158	10	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	19	27	19
K 44-169	10	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	14	19	22	19

Ø d2 = diametru exterior ţeavă – SW = deschiderea cheii

Variante produs

K 440-52 / K 440-127	Ştuţ filetat, formă T, Oţel

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.