

# K 44-75 - K 44-169

Racord filetat tip tată

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Racord 1</b>	Filet metric exterior cilindric
<b>Formă de etanșare 1</b>	cu etanșare pentru filet prin inel de presiune și inel O
<b>Racord 2 + 3</b>	Filet metric exterior cilindric
<b>Formă de etanșare 2 + 3</b>	Con interior 24°
<b>Forma constructivă</b>	Formă de T
<b>Set de livrare</b>	cu piuliță olandeză, inel de tăiere, contrapiuliță, inel de presiune și inel O
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



## Articol

Denumire	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>K 44-148</b>	12	6	M 16 x 1,5	21	21	24	32	17	37	17	22	22	14
<b>K 44-75</b>	12	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	17	22	22	22
<b>K 44-139</b>	12	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27	22
<b>K 44-140</b>	8	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	17	27	17
<b>K 44-158</b>	10	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	19	27	19
<b>K 44-169</b>	10	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	14	19	22	19

Ø d2 = diametru exterior țevă – SW = deschiderea cheii

## Variante produs

**K 440-52 / K 440-127** Ștuț filetat, formă T, Oțel