K 440-116 / K440-117

Ștuț filetat, formă L

Caracteristici

Racord 1	Filet metric interior cilindric
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2	Con interior 24°
Racord 3	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 3	Formă U
Tip constructiv	cu racord de verificare
Forma constructivă	Formă de L
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



Articol

Denumire	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-116	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
K 440-117	16	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17

Ø d2 = diametru exterior țeavă – SW = deschiderea cheii

Variante produs

K 44-166	Îmbinare filetată, racord pentru verificare, formă L, cu piuliță olandeză, inel de tăiere, contrapiuliță, inel de presiune și inel O

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.