

# K 440-28 - K 440-47

Ștuț de legătură, formă T

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1	Con interior 24°
Racord 2 + 3	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2 + 3	Formă U
Forma constructivă	Formă de T
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



## Articol

Denumire	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = deschiderea cheii

## Variante produs

K 44-35 - K 44-66	Îmbinare filetată reducție, formă T, cu piuliță olandeză, inel de tăiere, inel de presiune, inel de etanșare și contrapiuliță
K 44-38 / K 44-82	Îmbinare filetată de legătură, formă T, cu piuliță olandeză, inel de tăiere și contrapiuliță
K 44-48	Îmbinare filetată reducție, formă T, cu piuliță olandeză, inel de tăiere, inel de presiune și inel de etanșare
K 46-12-5 / K 46-12-9	Îmbinare filetată de legătură, formă T cu racord de verificare, cu piuliță olandeză, inel de tăiere, inel de presiune, inel de etanșare și racord de verificare
K 47-20	Îmbinare filetată de legătură, formă T, Oțel