K 440-52 / K 440-127

Ștuț filetat, formă T

Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 1	Formă U
Racord 2 + 3	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 2 + 3	Con interior 24°
Forma constructivă	Formă de T
Material	Oțel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



Articol

Denumire	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-103	12	6	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	37	17	17
K 440-52	12	-	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	20	24	37	17	17
K 440-87	12	-	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-92	8	-	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-109	10	-	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-127	10	-	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	20	24	37	17	14

Ø d2/ Ø d3 = diametru exterior țeavă – SW = deschiderea cheii

Variante produs

K 44-75 - K 44-169	Racord filetat tip tată, cu piuliță olandeză, inel de tăiere, contrapiuliță, inel de presiune și inel O

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.