

# K 46-12-3 - K 46-12-10

Îmbinare filetată, formă T racord de verificare

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Racord 1</b>	Racord de măsură M 16 x 1,5
<b>Racord 2 + 3</b>	Filet metric exterior cilindric
<b>Formă de etanșare 2 + 3</b>	Con interior 24°
<b>Tip constructiv</b>	cu racord de verificare
<b>Tip constructiv - element suplimentar</b>	cu căpăcel de protecție
<b>Forma constructivă</b>	Formă de T
<b>Set de livrare</b>	cu piuliță olandeză, inel de tăiere, inel de presiune, inel de etanșare și racord de verificare
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



## Articol

Denumire	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-12-3	10	60	60	14	19	17
K 46-12-7	15	100	66	19	27	17
K 46-12-4	12	64	62	17	22	17
K 46-12-10	8	58	59	12	17	17

SW = deschiderea cheii

## Variante produs

**XRT** Reducție filetată, formă T, Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere)