

# KOMP T

Furtun pentru compresor

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	pentru compresoare, pentru utilizare în condiții grele, în mină, cariere de piatră, domeniul construcțiilor supra- și subterane, șantiere navale, benzinării Domeniu de presiuni joase
<b>Caracteristici speciale</b>	rezistență electrică R mai mică de 10.000.000 Ohm fără substanțe care ar putea afecta negativ aderența vopselei, fără agenți de separare, unsoși
<b>Standard</b>	DIN 20018, EN ISO 2398
<b>Strat interior</b>	NBR
<b>Insertie</b>	împletituri din fire din material sintetic
<b>Strat exterior</b>	NBR
<b>Culoarea</b>	negru cu dungi albastre
<b>Temperatură min.</b>	-40 °C
<b>Temperatură max.</b>	70 °C
<b>Medii</b>	Apă aer comprimat cu vapori de ulei



## Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125