PN ARG
Niplu de sertizat, racord gaz

Caracteristici

Domeniul de utilizare	niplu de presare pentru furtunuri HD 100 până la HD 400, KP, TE
adecvat pentru	Nitrogen
Racord 1	Gas connection nut thread
Formă de etanşare 1	cu etanşare pe suprafaţă
Material	
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică
Caracteristici speciale	Right-hand thread



Indicaţie
Vă rugăm alegeţi montura corespunzătoare în funcţie de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Ţol	pentru mediul	G1	L1 (mm)
PN 06 ARG 20	6	4	1/4"	Oxigen	G 3/4"	-
PN 06 ARG 21	6	4	1/4"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	62,5
PN 06 ARG 24	6	4	1/4"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-
PN 10 ARG 20	10	6	3/8"	Oxigen	G 3/4"	-
PN 10 ARG 21	10	6	3/8"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	66,5
PN 10 ARG 24	10	6	3/8"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-
PN 13 ARG 20	12	8	1/2"	Oxigen	G 3/4"	-
PN 13 ARG 21	12	8	1/2"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	66,0
PN 13 ARG 24	12	8	1/2"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.